

キャップ巻締機

QCR-60BRX

サーボ式オートドライバ
(BRXシリーズ)の採用により、
高度な使用環境を提供。



特徴

1. 巻締めトルクが0.5～10.0Nm(0.1Nm単位)で設定可能。
2. 巻締め回転数が50～500rpm(1rpm単位)で設定可能。
3. 巻締めトルクの上下限設定による良否判定機能付き。
4. 巻締めトルク・回転数をタッチパネルから任意設定可能。

KAWAGOE KIKAI CO., LTD.

概 要

本機は、キャップ整列供給機より供給されたキャップを巻締めヘッドに装着し、ボルトに指定トルクでキャップを本巻締めする装置です。締付けトルクは、巻締めヘッドに取り付けたサーボモーターにより制御します。各種パラメーターの設定は、タッチパネルで簡単に行えます。

パラメーター登録が100品種まで可能で、アタッチメントの交換も容易に行えるため、品種変更が簡単にできます。

仕 様

型 式 : QCR-60BRX
名 称 : キャップ巻締め機
能 力 : MAX40本/分
適合キャップ : スクリューキャップ(金属製、樹脂製)
適合キャップ寸法 : 外径30~60mm、厚み10~30mm
適合ボトル寸法 : 胴径30~90mm、高さ60~160mm
オプション装置 : キャップ整列供給機、データ記録装置、キャップ洗浄装置
安全装置 : 巻締めトルク不良検知、キャップ斜め検知、キャップ有無検知、
駆動部インターロック、空気圧低下時停止、不良排出満杯検知
機械寸法 : 幅 750mm×奥行き 1,130mm×高さ 1,850mm
操作盤 : タッチパネル方式
電 源 : AC200V, 50/60Hz
圧 空 源 : 常用 0.5Mpa 使用量 120NL
機械重量 : 620kg

営業品目

- | | | |
|------------|---------------|--------------|
| ◆各種錠剤計数充填機 | ◆錠剤・カプセル目視検査機 | ◆ポリシート詰機 |
| ◆錠剤投入機 | ◆キャップ巻締め機 | ◆ボトルエアークリーナー |
| ◆インナーシール機 | ◆シリカゲル投入機 | |



製 造 元

製薬・化学・食品・化粧品・機械・各種自動機・設計・製作・修理

川 越 機 械 株 式 会 社

本 社 : 東京都江戸川区中央2-28-13
〒132-0021 電話 : 03(3654)5826 FAX : 03(3654)8159
西日本営業所 : 岐阜県岐阜市柳津町本郷4-62-2
〒501-6104 電話 : 058(218)2166 FAX : 058(218)2153

代理店